



## **Freeweight purcolor**

### **Einsatzzweck**

**Freeweight purcolor** ist der ideale Bodenbelag für den Einsatz in Geschäftsräumen und Büros, sowie privat genutzten Räumlichkeiten. Der erhöhte Farbanteil bietet eine kompromisslose Anpassung an das bestehende Arbeitsumfeld ohne dabei auf natürlichen Gehkomfort und hervorragende Tritt- und Raumschallminderung verzichten müssen. Die einfache Verlegung und Pflege von **Freeweight purcolor** sind weitere überzeugende Argumente, die für diesen Oberbelag sprechen.

### **Vorbeugende Maßnahme**

Halten Sie die Oberfläche Ihres Bodens so sauber wie möglich in dem Sie Schmutzmatten verwenden oder Ihre Schuhe in speziell dafür vorgesehenen Bereichen des Eingangs Reinigen oder Wechseln.

### **Reinigung**

Beseitigen Sie oberflächlichen Staub und Schmutz mit Hilfe eines guten Staubsaugers. Eventuell benutzen Sie auch einen Staubsauger mit entsprechendem Zubehör wie z.B. einer rotierenden Bürste.

Angetrocknete Flecken entfernen Sie am besten mit einem leicht angefeuchteten Tuch. Hartnäckige Verunreinigungen behandeln Sie bitte folgendermaßen:

Befeuchten Sie die verschmutzte Stelle mit einer Mischung aus Wasser und einem Spritzer Flüssigseife (z.B. Spülmittel) und reiben Sie dann mit einem leicht feuchten Tuch über den Fleck. Wischen Sie anschließend mit klarem Wasser nach.

Alternativ hierzu können Sie natürlich auch einen handelsüblichen Nass-Staubsauger verwenden. Der Bodenbelag lässt sich auch mit im Handel erhältlichen Reinigungsmaschinen für die Bodenreinigung reinigen.

**Freeweight purcolor** Böden nehmen aufgrund ihrer porösen Oberfläche Flüssigkeiten auf, wenn diese nicht abgewischt oder vorher getrocknet werden. Es kann dann auch zu Schimmel- und Geruchsbildung an der Oberfläche kommen. Wir empfehlen deshalb eine wasserabweisende 2-Komponenten Versiegelung (z.B. RZ turbo protect zero), welche bei der Verwendung in Deutschland eine „Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung“ besitzen muss. Diese tragen Sie mit einer geeigneten Lack- oder Farbrolle auf den installierten Bodenbelag auf. Die geeignete Versiegelung kann direkt mit der Bestellung des Bodenbelages aus unserem Hause bezogen werden.

Sollten Sie noch Fragen haben oder benötigen Sie technische Hilfe oder Informationen dann kontaktieren Sie bitte unsere Anwendungstechnik.